

便携 KVM-1501M



Main Features:

- 便携 15" LCD KVM
- 双界面 PS/2、USB 键盘鼠标切换器连接控制电脑
方便携带，随时随地设备维护，操作灵活。
前置 USB 接口，方便 U 盘和键鼠连接
- 支持适用机房各品牌服务器和工控机:如 IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech 、PONTRON、EVOC 等
- 兼容支持 Microsoft、Linux、Unix 等系列操作系统

Specification

| | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 型号 | 便携 KVM-1501M | |
| 电脑连接 | 1 台 PC | |
| 连接线端口 | D-SUB15 接口 (显示器; PSII/USB 键盘;鼠标) | |
| LED port | 1 | |
| 切换模式: | 热键功能键切换 调 OSD 菜单 | |
| 切换扫描时间 | | |
| LCD | 尺寸 | 15" TFT LCD / LED |
| | 分辨率 | 1024*768@75HZ |
| | 最大色彩 | 16.7M |
| | 亮度 | 300nits |
| | 对比率 | 700:1 |
| | 像素间距 | 0.297 x 0.297 mm |
| 键盘/鼠标 | 104 键笔记本键盘 Touchpad 触摸板 | |

| | |
|------------------|-------------------------|
| 电源输入 | AC100-240V 47-63Hz, 15W |
| 材质 | 高强度防腐蚀板金 |
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸 (L x W x H) | 390mm*320mm*44mm |
| 毛重 | 约 8.5KG |
| 安装机柜 | |
| 储存温度 | -20℃~70℃ |
| 工作温度 | 0℃~60℃ |
| | |
| 湿度 | 0%-80%RH |
| 证书 | FCC, CE |

Ordering information

| | |
|-------------|--|
| 便携KVM-1501M | 1U Rack mount 15" TFT LCD W/ 12V power supply, W/ PSII&USB cable |
|-------------|--|