

1U Rack mount 8/16/32 CAT5 Ports 17" TFT LCD Console

KVM-1708/16/32C



Main Features:

- 17" LCD KVM 切换器
- 双界面 PS/2、USB 键盘鼠标切换器连接控制电脑
- 支持完整的 DDC2 及 DDC/CI 自动侦测功能
- 键盘热键进行电脑选择
- 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间

Introduction

- 整合显示器/Touchpad 鼠标/104 带数字区键盘/8/16/32 口 CAT5 切换器
- 卓越的视频效果，最佳分辨率可达 1600*1200 75HZ
- 支持完整的 DDC2 及 DDC/CI 自动侦测功能，未切换计算机也能侦测屏幕型号
- 支持 COMBO 控制端连接控制电脑
- 使用 5 类线链接到 KVM 端口，减少线缆，最长距离可以达到 260M
- 支持本地 USB 键盘鼠标。同时支持 CAT5 远程和 IP 远程控制(选项)。
- 键盘热键或 OSD 进行电脑选择，不需安装任何软件。
- 密码安全保护，仅有授权的用户可以检视及管理联机的电脑。
- 支持适用机房各品牌服务器和工控机:如 IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech、PONTRON、EVOC 等
- 兼容支持 Microsoft、Linux、Unix 等系列操作系统

Specification

型号	KVM-1708/16/32C
电脑连接	8/16/32 台 PC，最多可级联 256 台 PC
连接线端口	VGA PSII/USB 键盘;鼠标)CAT5 模块
LED port	1
切换模式:	热键功能键切换 调 OSD 菜单
切换扫描时间	1~255 秒 (OSD 可调)

LCD	尺寸	17" TFT LCD / LED
	分辨率	1280*1024@75HZ
	最大色彩	16.7M
	亮度	300nits
	对比率	700:1
	像素间距	0.297 x 0.297 mm
键盘/鼠标	104 键笔记本键盘 Touchpad 触摸板	
电源输入	AC100-240V 47-63Hz, 35W	
材质	高强度防腐蚀板金	
颜色	黑色	
尺寸 (L x W x H)	568.mm*480mm*44mm	
毛重	约 19.5KG	
安装机柜	800-1040mm	
储存温度	-20℃~70℃	
工作温度	0℃~60℃	
湿度	0%-80%RH	
证书	FCC, CE	

Ordering information

KVM-1708C	1U Rack mount 17" TFT LCD W/ 8 port CAT5 switch, W/ 12V power supply, W/ PSII&USB cable
KVM-1716C	1U Rack mount 17" TFT LCD W/ 16port CAT5 switch, W/ 12V power supply, W/ PSII&USB cable
KVM-1732C	1U Rack mount 17" TFT LCD W/ 32port CAT5 switch, W/ 12V power supply, W/ PSII&USB cable