
1U Rack mount Single Port 19" TFT LCD Console

KVM-1901M



Main Features:

- 19" LCD KVM 切换器
- 双界面 PS/2、USB 键盘鼠标切换器连接控制电脑
- 支持完整的 DDC2B 功能
- 键盘热键进行电脑选择
- 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间

Introduction

- 整合显示器/Touchpad 鼠标/104 带数字区键盘/电子切换器
- 卓越的视频效果，最佳分辨率可达 1280*1024 75HZ
- 支持完整的 DDC2B 功能，未切换计算机也能侦测屏幕型号
- 双界面 PS/2 /USB 键盘鼠标切换器连接控制电脑
- 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间
- 人性化设计，一人可安装与拆卸，提高管理员工作效率
- 键盘热键可调 OSD 进行电脑选择 ,最多可管理 1 台电脑
- 密码安全保护，仅有授权的用户可以检视及管理联机的电脑
- 支持适用机房各品牌服务器和工控机:如 IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech 、PONTRON、EVOC 等
- 兼容支持 Microsoft、Linux、Unix 等系列操作系统

Specification

型号	KVM-1901M
电脑连接	1 台 PC
连接线端口	D-SUB15 接口 (显示器: PSII/USB 键盘;鼠标)
LED port	1

切换模式:	热键功能键切换 调 OSD 菜单	
切换扫描时间		
LCD	尺寸	19" TFT LCD / LED
	分辨率	1280*1024@75HZ
	最大色彩	16.7M
	亮度	300nits
	对比率	700:1
	像素间距	0.297 x 0.297 mm
键盘/鼠标	104 键笔记本键盘 Touchpad 触摸板	
电源输入	AC100-240V 47-63Hz, 35W	
材质	高强度防腐蚀板金	
颜色	黑色	
尺寸 (L x W x H)	586.mm*480mm*44mm	
毛重	约 20KG	
安装机柜	800-1040mm	
储存温度	-20℃~70℃	
工作温度	0℃~60℃	
湿度	0%-80%RH	
证书	FCC, CE	

Ordering information

KVM-1901M	1U Rack mount 19" TFT LCD W/ 1 port KVM switch, W/ 12V power supply, W/ PSII&USB cable
-----------	--