

---

# 1U Rack mount 8/16/32 CAT5 Ports 19" TFT LCD Console

## KVM-1908/16/32C



### Main Features:

- 19" LCD KVM 切换器
- 双界面 PS/2、USB 键盘鼠标切换器连接控制电脑
- 支持完整的 DDC2 及 DDC/CI 自动侦测功能
- 键盘热键进行电脑选择
- 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间

### Introduction

- 整合显示器/Touchpad 鼠标/104 带数字区键盘/8/16/32 口 CAT5 切换器
- 卓越的视频效果，最佳分辨率可达 1600\*1200 75HZ
- 支持完整的 DDC2 及 DDC/CI 自动侦测功能，未切换计算机也能侦测屏幕型号
- 支持 COMBO 控制端连接控制电脑
- 使用 5 类线链接到 KVM 端口，减少线缆，最长距离可以达到 260M
- 支持本地 USB 键盘鼠标。同时支持 CAT5 远程和 IP 远程控制(选项)。
- 键盘热键或 OSD 进行电脑选择，不需安装任何软件。
- 密码安全保护，仅有授权的用户可以检视及管理联机的电脑。
- 支持适用机房各品牌服务器和工控机:如 IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech、PONTRON、EVOC 等
- 兼容支持 Microsoft、Linux、Unix 等系列操作系统

### Specification

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 型号    | KVM-1908/16/32C             |
| 电脑连接  | 8/16/32 台 PC，最多可级联 256 台 PC |
| 连接线端口 | VGA PSII/USB 键盘;鼠标)CAT5 模块  |

|                  |                         |                   |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| LED port         | 1                       |                   |
| 切换模式:            | 热键功能键切换 调 OSD 菜单        |                   |
| 切换扫描时间           | 1~255 秒 (OSD 可调)        |                   |
| LCD              | 尺寸                      | 19" TFT LCD / LED |
|                  | 分辨率                     | 1280*1024@75HZ    |
|                  | 最大色彩                    | 16.7M             |
|                  | 亮度                      | 300nits           |
|                  | 对比率                     | 700:1             |
|                  | 像素间距                    | 0.297 x 0.297 mm  |
| 键盘/鼠标            | 104 键笔记本键盘 Touchpad 触摸板 |                   |
|                  |                         |                   |
| 电源输入             | AC100-240V 47-63Hz, 35W |                   |
| 材质               | 高强度防腐蚀板金                |                   |
| 颜色               | 黑色                      |                   |
| 尺寸 ( L x W x H ) | 610.mm*480mm*44mm       |                   |
| 毛重               | 约 19.5KG                |                   |
| 安装机柜             | 800-1040mm              |                   |
| 储存温度             | -20℃~70℃                |                   |
| 工作温度             | 0℃~60℃                  |                   |
|                  |                         |                   |
| 湿度               | 0%-80%RH                |                   |
| 证书               | FCC, CE                 |                   |

#### Ordering information

|           |   |
|-----------|---|
| KVM-1908C | 1U Rack mount 19" TFT LCD W/ 8 port CAT5 switch, W/ 12V power supply, W/ PSII&USB cable |
| KVM-1916C | 1U Rack mount 19" TFT LCD W/ 16port CAT5 switch, W/ 12V power supply, W/ PSII&USB cable |
| KVM-1932C | 1U Rack mount 19" TFT LCD W/ 32port CAT5 switch, W/ 12V power supply, W/ PSII&USB cable |